



HD-7030

焊缝防锈剂/水性防闪锈剂

一， 化学描述:有机高分子分散液

二， 产品描述:

- 1, HD-7030 被应用在水性金属涂层表面的抗闪锈或者是罐内生锈,焊缝防锈,缓蚀剂等。
- 2, HD-7030 既有极佳的相溶性,对乳液本身没有任何的伤害作用,也不会腐蚀或者伤害包装等问题出现,也可以和别的防锈剂一起使用。同时可以使用在酸性涂料体系中。
- 3, HD-7030 特别推荐用于高光涂料体系中,不影响光泽。可以提高涂层对底材的附着力。
- 4, HD-7030 是非常容易使用和能够被应用在任何涂料的制造的任何一个阶段使用。
- 5, HD-7030 建议在涂料未调粘度之前加入,如果解决埋弧焊的话,建议PH值调整到9.0。

三， 应用建议（被推荐的用量都是以全量来建议的）：

- 1, 防闪锈 0.5-2.0%
- 2, 罐内防腐 1.5-2.5%
- 3, 焊缝防锈 2.0-3.0%

四， 典型物理参数:

PH 值 (Neat)	8.0-9.0
比 重@ (25° C)	1.20
外 观	透明液体
颜 色	淡黄色
活性成分	50%

五， 储存，密封完好

※温馨提示：以上信息仅供参考，因涂料配方和工艺的不同，任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相溶性。

※温馨提示：以上信息仅供参考，因涂料配方和工艺的不同，任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性

代理商:上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co.,Ltd.

联系地址:中国 上海市 闵行区光华路 18 号 503 室

联系电话:021-51761570

网址: www.pengpanchemical.com

邮编:201100

传真:021-51714516

邮箱地址:charles.ji@pengpanchemical.com